

PRODUCT & DELIVERY REFERENCE

及第方模块化置物架系统 组件与交付口径手册

挂轨式墙面收纳系统 · 组件型号 / 尺寸体系 / 承重与安装口径 / 配送与售后

品牌：及第方 INTERLIVIO

运营主体：苏州贝辉材料科技有限公司

版本：2026-09 版 · **更新日期：**2026-09-26

线上版本：<https://interlivio.cn/zujian.html> · <https://interlivio.cn/fuwu.html>

数据口径：本手册内容与官网「组件与配置」「配送、安装与售后」两页一致，不包含价格与未核准的性能等级。承重为**组件额定值不低于 80 公斤**，实际可用量取决于墙体材质、组件规格与安装方式。
若发现线上页面与本手册不一致，**以官网线上版本为准**。

目录

- 一、组件总览
- 二、轨道（E 型挂件条）
- 三、层板与功能板
- 四、柜体与吊柜
- 五、尺寸体系（怎么选）
- 六、材质与工艺
- 七、承重口径
- 八、关于价格
- 九、本页不写的四件事
- 十、配送
- 十一、安装
- 十二、售后找谁
- 十三、退换与订单约定
- 十四、我们不做的事

及第方模块化置物架系统由四类组件构成：轨道、层板、柜体、配件。轨道成组固定在墙面上（一个挂接区域最少两条），是整套系统的承力基础；层板与柜体挂在轨道上；配件补足细分场景。所有组件共用同一种挂接接口，并按 655 毫米与 900 毫米两种单元宽度设计，因此可以自由组合、也可以后期加装。

一、组件总览

类别	作用	型号系列
轨道（E 型挂件条）	固定在墙面，成组使用（最少两条），整套系统的承力基础	E-110 / E-395 / E-1140 / E-2000
层板	搁物、挂衣、展示	CB-655 / CB-900 系列
功能板	磁吸与工具悬挂	CX-655 / CX-900
柜体	抽屉收纳与书桌	CJ / CZ 系列
吊柜	封闭收纳	DG-655 / DG-900 系列
配件	连接与固定	链接插销 / 书立 / 膨胀螺丝

组件共用同一套挂接接口，所以「先装一段轨道、以后再加层板或吊柜」是成立的——这是模块化系统与定制柜体最根本的区别。

二、轨道（E 型挂件条）

轨道材质为 2 mm 航空铝合金，表面做 金刚砂阳极氧化处理；固定件使用德国慧鱼（fischer）膨胀螺丝，也可自购同规格件。

型号	名称	尺寸 宽×深×高（mm）	包装	备注
E-110	E 形轨道	20 × 20 × 110	5 根/包	2 个膨胀螺丝
E-395	E 形轨道	20 × 20 × 395	4 根/包	3 个膨胀螺丝
E-1140	E 形轨道	20 × 20 × 1140	4 根/包	5 个膨胀螺丝
E-2000	E 形轨道	20 × 20 × 2000	4 根/包	8 个膨胀螺丝
—	链接插销	直径 7 × 20	50 个/包	表面抛光，用于轨道对接
—	书立（小号）	150 × 150 × 130	10 个/包	分左右
—	膨胀螺丝	M8 × 65	20 个/包	德国慧鱼（fischer），可自购

三、层板与功能板

层板材质为 **2 mm 镀锌钢 + 金属烤漆**，自有色名为「**及第白**」。按单元宽度分 655 与 900 两个系列；每个系列有 **16 / 22 / 36 厘米**三种进深，另有 79° 斜面层板。

655 系列

型号	名称	尺寸 (mm)	包装	备注
CB-655-16	镀锌钢层板	655 × 160 × 110	2 个/包	进深 16 cm
CB-655-22	镀锌钢层板	655 × 220 × 110	2 个/包	进深 22 cm
CB-655-36	镀锌钢层板	655 × 360 × 110	2 个/包	进深 36 cm
CB-655-36-1	挂杆层板	655 × 360 × 110	2 个/包	含铝制衣杆，可挂衣
CB-655-79°	大斜层板	655 × 220 × 395	2 个/包	79° 斜面
CX-655-39.5	磁吸板（无孔）	655 × 30 × 395	4 个/包	可磁吸
CX-655-39.5	洞洞板（有孔）	655 × 30 × 395	4 个/包	可挂工具

900 系列

型号	名称	尺寸 (mm)	包装	备注
CB-900-16	镀锌钢层板	900 × 160 × 110	2 个/包	进深 16 cm
CB-900-22	镀锌钢层板	900 × 220 × 110	2 个/包	进深 22 cm
CB-900-36	镀锌钢层板	900 × 360 × 110	2 个/包	进深 36 cm
CB-900-36-1	挂杆层板	900 × 360 × 110	2 个/包	含铝制衣杆，可挂衣
CB-900-79°	大斜板	900 × 220 × 395	2 个/包	79° 斜面
CX-900-39.5	磁吸板（无孔）	900 × 30 × 395	4 个/包	可磁吸
CX-900-39.5	洞洞板（有孔）	900 × 30 × 395	4 个/包	可挂工具

四、柜体与吊柜

柜体材质为 **3 mm 镀锌钢 + 18 mm 铝蜂窝板 + 金属烤漆**，同样使用「**及第白**」。

柜体

型号	名称	尺寸 (mm)	包装
----	----	---------	----

CJ-655-11	双层架	655 × 360 × 110	1 个/包
CZ-655-11	双向书桌	655 × 550 × 110	1 个/包
CJ-900-11	双层架	900 × 360 × 110	1 个/包
CZ-900-11	双向书桌	900 × 550 × 110	1 个/包

655 吊柜

型号	名称	尺寸 (mm)
DG-655-1	单抽吊柜	655 × 360 × 395
DG-655-2	双抽吊柜	655 × 360 × 395
DG-655-3	三抽吊柜	655 × 360 × 395
DG-655-4	上翻柜	655 × 360 × 395

900 吊柜

型号	名称	尺寸 (mm)
DG-900-1	单抽吊柜	900 × 360 × 395
DG-900-2	双抽吊柜	900 × 360 × 395
DG-900-3	三抽吊柜	900 × 360 × 395
DG-900-4	上翻柜	900 × 360 × 395

五、尺寸体系（怎么选）

参数	可选值
单元宽度	655 mm / 900 mm
层板进深	160 mm / 220 mm / 360 mm（即 16 / 22 / 36 cm）
轨道长度	110 mm / 395 mm / 1140 mm / 2000 mm
斜面层板角度	79°
吊柜与书桌进深	吊柜 360 mm / 书桌 550 mm

判断顺序建议：先量墙面的**净宽度**与可用高度 → 定单元宽度（655 还是 900，或两者混排）→ 按用途定进深（藏书 16、日常置物 22、放箱或当书桌 36）→ 再决定要不要吊柜。

墙面条件会直接影响安装方式与可用承重，建议先看墙体与安装的常见问题。

六、材质与工艺

部件	材质与工艺
轨道	2 mm 航空铝合金 + 金刚砂阳极氧化
层板 / 功能板	2 mm 镀锌钢 + 金属烤漆（及第白）
柜体 / 吊柜	3 mm 镀锌钢 + 18 mm 铝蜂窝板 + 金属烤漆（及第白）
固定五金	德国慧鱼（fischer）膨胀螺丝 M8 × 65

以上用料都是可核验的项：轨道厚度、镀锌钢厚度、柜体铝蜂窝板厚度、五金品牌，都可以在安装或收货时直接核对。

七、承重口径

各组件（层板、抽屉柜、书桌）的额定承重不低于 80 公斤。

这是组件本身的额定值，**不代表任何一面墙上都能稳定用满**——实际能用多少，取决于**墙体材质**（实心墙 / 轻质砖 / 石膏板 / 轻钢龙骨）与**安装方式**。安装前我们会先判断墙体条件，再给对应的安装方案。

轨道自身的承重、多层叠加后的上限、以及不同组件的具体额定值，**目前尚未取得官方确认与检测报告**，本页不给出数字，以免被误引用。

八、关于价格

本页只列组件的型号、尺寸与材质，不列单价。原因是：及第方采用 DTC 直购模式，组件按实际墙面组合后成单，最终报价取决于所选组件、数量与安装条件。

需要具体价格时，请通过联系我们或购买方式页的官方渠道索取——我们会按你的墙面尺寸给出组件清单与报价。

九、本页不写的四件事

- 不写具体单价：**价格口径（含税与否、是否含安装、零售或工程价）尚未最终确认，写上去容易产生纠纷。
- 不写比较级表述：**没有依据的对比不做。
- 不写未取得的检测数据：**例如耐火等级、环保等级，未有报告前不给数字。
- 不写轨道与叠层的承重上限：**官方未确认前不给数字，避免被当成承诺引用。

本页组件参数来自企业组件清单（2026 年 8 月版）。如有型号停产或规格调整，以官方最新说明为准。

及第方由品牌方直接发货、直接承接售后。下单后从品牌方发出，按订单地址直发；安装由第三方专业安装平台上门，也可自行安装。售后不经过经销商或区域代理转达。

十、配送

环节	说明
发货方	品牌方直接发出（非经销商发货）
收货地址	按订单指定的地址直发
包装方式	按组件包装数量出货（如轨道 4-5 根/包、层板 2 个/包）
开箱核对	建议对照组件清单逐项核对型号与数量，如有缺件按下方售后渠道反馈

具体发货时间、物流方式与到货周期，以订单确认时的说明为准 —— 不同组件与不同地区的差异较大，我们不在此页给出统一时效，以免与实际不符。

十一、安装

- **第三方专业安装平台上门：**由具备安装能力的平台承接，品牌方协调安排。
- **自行安装：**轨道固定是关键步骤，需按墙体材质选择对应固定件；说明书随货提供。
- **安装前先判断墙体：**实心墙、轻质砖、石膏板、轻钢龙骨的固定方式不同，直接决定可用承重。

关于墙体判断与安装方式，见常见问题。

十二、售后找谁

直接找品牌方。这是 DTC 直购模式的主要好处之一：

对比项	传统层层分销	及第方 DTC 直购
对接对象	门店 → 经销商 → 区域代理 → 品牌方	直接对接品牌方
安装问题	多环节转达	品牌方直接协调
信息一致性	逐层转述易失真	一手信息不转述

也就是说：出现问题时**不必先上报体验店、再找代理商或区域代理转达** —— 沟通链路更短，问题处理更快。

十三、退换与订单约定

涉及退换货的具体条件（时限、包装要求、定制件的处理方式等），以下单时确认的订单约定为准。本页不写统一条款——模块化系统的组件组合方式差异较大，一刀切的条款反而容易与实际执行不一致。

如需在下单前先确认这些条件，请在沟通时直接向品牌方索取书面说明。

十四、我们不做事

- **不承诺统一的到货时效：**不同组件与地区差异大，写死天数容易失约。
- **不写统一退换条款：**以订单约定为准，避免与实际执行不一致。
- **不用「终身质保」这类无法核验的说法：**质保范围与期限以随货说明与订单约定为准。
- **不把售后责任转给第三方：**安装可以外包给专业平台，但售后责任始终在品牌方。

苏州贝辉材料科技有限公司 · 及第方 INTERLIVIO | 本手册由品牌方编制，用于产品选型与交付说明。
组件规格、承重与安装条件以官网线上版本与随订单交付说明为准；不构成对任何未提供检测报告的等级的承诺。